

## Mod. PUV



MODELLO  
MODELLE  
MODEL  
MODÈLE  
モデル

Potenza hp  
Leistung PS  
Power hp  
Puissance Cv  
馬力

Larghezza coltello cm  
Gesamtbreite cm  
Blade width cm  
Largeur couteau cm  
ブレード全幅 cm

Larghezza lavoro cm  
Räumbreite cm  
Work width cm  
Largeur de travail cm  
除雪幅 cm

Altezza alerone cm  
Schildhöhe cm  
Aileron height cm  
Hauteur aileron cm  
ブレード全高 cm

Peso Kg  
Gewicht Kg  
Weight Kg  
Poids Kg  
ウェイト Kg

MODELLO	Potenza hp	Larghezza coltello cm	Larghezza lavoro cm	Altezza alerone cm	Peso Kg
<b>PUV 2800-2</b>	80-100	290	240	90-100	600
<b>PUV 2800-4</b>	80-100	290	240	90-100	710
<b>PUV 3060-2</b>	90-110	313	255	95-110	650
<b>PUV 3060-4</b>	90-110	313	255	95-110	750
<b>PUV 3260-4</b>	90-120	333	270	95-110	820
<b>PUV 3560-4</b>	120-160	363	285	95-110	890



240 - 285 cm

22



Vomere applicabile a trattori di media potenza, reversibili, autocarri 4x4 e macchine operatrici.

**PUV VOMERE | DOTAZIONE DI SERIE** | Sistema di sollevamento a parallelogramma | Attacco a 3 punti per sollevatori (2<sup>a</sup> cat.) | Sistema antiurto no stop a molle sul coltello in 2 settori per mod. 2800-2/3060-2 | 4 settori per mod. 3060-4/3260-4 | Oscillazione laterale | Luci di ingombro.



Pflüge für Traktoren mit durchschnittlicher hoher Leistung, reversibel, LKW's und Arbeitsmaschinen.

**PUV PFLUG | SERIENAUSSTATTUNG** | Parallelogram hubsystem | 3-Punktaufhängung für Hubwerke (2. Kat.) | No-Stop-Federstoßdämpfersystem an der 2-teiligen Schürfleiste für Mod. 2800-2/3060-2 | 4-teiligen Schürfleiste für Mod. 3060-4/3260-4 | Seitenschwenkung | Begrenzungsleuchten.



V-Snowplough applicable to middle power tractors, reversibles, 4x4 trucks and wheel loaders.

**PUV PLOUGH | STANDARD EQUIPMENT** | Paralelogram independent lifting system | 3 point linkage (2<sup>nd</sup> cat.) | Antishock system on the blade in 2 sectors for mod. 2800-2/3060-2 | 4 sectors for mod. 3060-4/3260-4 | Lateral oscillation | Side marker lamps.



Soc pour tracteurs de moyenne puissance, réversibles, camions 4x4 et machines.

**PUV SOC CHASSE-NEIGE | DOTATIONS DE SÉRIE** | Systeme de soulevement en parallelogramme | Système d'attelage en 3 positions pour élévateurs (2<sup>ème</sup> cat.) | Ressorts anti-choc positionnés sur 2 côtés du couteau pour mod. 2800-2/3060-2 | Sur 4 côtés du couteau pour mod. 3060-4/3260-4 | Basculement latérale | Feux de gabarit.



ミディアムパワーのトラクター、リバーシブルトラクター、4WDトラック、オペレーティング・マシーン用のブラウ

**PUV ブラウ | 標準装備** | 平行四辺形型リフトシステム | リフト用スリーポイント装着装置 (第1-第2カテゴリ) | 2800-2/3060-2モデルは、ブレードの2つのセクションに、スプリング式ノン・ストップ・ショックキャンセルシステム搭載。 | 3060-4/3260-4モデルでは、4つのセクション | 横振動 | マーキング・ライト