



Husqvarna®

LA COMPATTAZIONE RAGGIUNGE NUOVI TRAGUARDI



ATTREZZATURA PER COMPATTAZIONE HUSQVARNA

PER MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO



AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ IN TRINCEE IMPEGNATIVE

Il modello Husqvarna LP 9505 è un compattatore per fossi potente e facile da usare, con una produttività eccellente nei lavori di compattazione di trincee impegnative. Su terreni ripidi, incoerenti o in spazi ristretti, il modello LP 9505 consente di completare in tempo il lavoro. L'elevato peso operativo consente una compattazione efficiente anche senza vibrazioni, dagli iniziali passaggi statici fino al completamento.

L'affidabile motore diesel, dai consumi ridotti Kubota, fornisce una potenza senza eguali ed è conforme alla normativa Tier 4 Final, mentre lo sterzo articolato consente al compattatore di girare intorno agli angoli senza scavare nel terreno. I tasselli del tamburo, molto alti e larghi, progettati in modo ottimale, assicurano la trazione necessaria per gestire le attività quotidiane su terreni coesivi asciutti o bagnati.

Il modello Husqvarna LP 9505 offre un gran numero di soluzioni progettate in modo intelligente, che consentono all'operatore di ottenere le migliori prestazioni. Il telecomando, resistente e leggero, è progettato per una manovrabilità fluida e sicura con una sensazione di guida distinta, anche se si indossano guanti da lavoro. Il display sul comando avvisa l'operatore se occorre controllare qualcosa.

Utilizza la tecnologia di radiocomando a distanza, che consente all'operatore di scegliere la migliore posizione di partenza per ottenere il miglior risultato finale. Ciò garantisce una migliore ergonomia e condizioni di lavoro più sicure. I tamburi larghi e il baricentro basso offrono un'eccellente stabilità per aumentare ulteriormente la sicurezza. La manutenzione è semplice e veloce in quanto tutti i punti di manutenzione sono contrassegnati in modo chiaro e facilmente accessibili sotto i cofani protettivi.

COMPATTATORI PER TRINCEE



OPERAZIONI DI CARICO E DI TRASPORTO AGEVOLI

Il modello LP 9505 dispone di un unico punto di sollevamento con occhiello di sollevamento di grandi dimensioni. Il giunto articolato è fissato con un blocco di trasporto richiudibile. Nelle parti anteriore e posteriore sono presenti inoltre altri occhielli di traino.

ASSISTENZA RAPIDA E SEMPLICE

Tutti i punti di manutenzione sono facilmente accessibili sotto i cofani. I filtri, i tubi flessibili idraulici e gli altri componenti sono chiaramente contrassegnati con il numero di articolo per facilitare l'ordinazione delle parti di ricambio, senza dover consultare il manuale.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Il serbatoio del carburante da 30 litri (7,9 galloni) consente di lavorare alle massime prestazioni ininterrottamente per 8,6 ore.

HUSQVARNA LP 9505



TRAZIONE E COMPATTAZIONE OTTIMALI

I tasselli del tamburo sono progettati e dimensionati in modo ottimale per garantire la migliore trazione possibile. I coperchi terminali del tamburo forniscono una protezione aggiuntiva per le guarnizioni del mozzo e scorrono contro le pareti della trincea invece di frantumarle. Le prolunghe di larghezza del tamburo opzionali sono facili da montare.



FACILE FUNZIONAMENTO

Il moderno telecomando è stato progettato considerando l'ergonomia e la guidabilità ottimali. Il display consente all'operatore di mantenere continuamente il controllo degli stati e degli avvisi della macchina.



VANO BATTERIA E VANO PORTAOGGETTI A BORDO

Nel cofano è integrato un vano con chiusura che consente di riporre il telecomando e di ricaricare la seconda batteria a bordo. Inoltre, è possibile collegare o caricare gli accessori con la presa di corrente da 12 V (ad esempio luci di lavoro).

Per la gamma completa e le specifiche tecniche, consultare le pagine 20-23



LG 204				LG 164				
Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20
4,1	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1
Benzina	Diesel	Diesel	Diesel	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel
211	228	251	244	157	148	185	170	166
65	65	65	65	80	80	80	80	80
36	36	36	36	28	28	28	28	28
23	22	22	22	22	22	22	22	22
3,5	2,8	2,8	3,4	2,3	2,3	2,8	3,5	3,2
106	108	108	108	108	108	108	108	108
84	93	93	85,1	82,4	81,9	93	84	84,1
500	500	600	500	450	350	600	450	350
1334×500× 1126	1334×500× 1126	1334×600× 1126	1334×500× 1126	119×450× 1069	119×350× 1069	119×600× 1069	119×450× 1069	119×350× 1069
967 85 52-01	967 85 52-05	—	—	967 85 56-01	967 85 56-02	967 89 76-04	967 89 76-02	967 89 76-01
—	—	967 85 52-03	967 85 52-06	—	—	—	—	—

LG 204				LG 164				
594 82 58-01	594 82 58-01	594 75 96-01	594 82 58-01	594 83 01-01	595 36 85-01	594 75 95-01	594 83 01-01	595 36 85-01
594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01

RULLI A DOPPIO TAMBURO



	LP 9505	LP 7505		LP 6505	
Motore	Kubota D1105	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Potenza kW	18,1	7,9	7,9	7,2	7,2
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Peso operativo, kg	1675	981	1001	745	765
Frequenza, Hz	42	57	57	58	58
Forza centrifuga, kN	72/36 (alto/basso)	27	27	22	22
Velocità in marcia avanti / retromarcia, km/h	0 - 2,7	0 - 3,6	0 - 3,6	0 - 3,6	0 - 3,6
Vibrazioni impugnatura su mani/braccia m/s ²	N/A	2,6	2,6	4,1	4,1
Potenza acustica, garantita, dB(A)	106	107	107	107	107
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB(A)	N/A	88	88	88	88
Diametro tamburo, mm	523	400	400	400	400
Larghezza tamburo, mm	850	750	750	650	650
L×P×A, mm	1856×850×1369	1110/2500×820×1260	1110/2500×820×1260	1110/2500×720×1215	1110/2500×720×1215
CODICI COMPONENTE					
Avviamento manuale	—	967 89 74-01	—	967 85 57-02	—
Avviamento elettrico	967 95 08-01	—	967 89 74-02	—	967 85 57-03

ACCESSORI / OPZIONI	LP 9505	LP 7505		LP 6505	
Kit impugnatura di sicurezza	—	594 17 09-01	594 17 09-01	594 17 09-01	594 17 09-01



 **Husqvarna**[®]

[husqvarnacp.it](https://www.husqvarnacp.it)