

Husqvarna LF 60 LAT

L'LF 60 LAT è una piastra vibrante frontemarcia leggera e veloce, progettata per la compattazione efficiente dell'asfalto e del terreno. È ideale per lavori di manutenzione e riparazione su strade e parcheggi. L'ampio serbatoio dell'acqua presenta un grande tappo per evitare frequenti riempimenti e per velocizzarli. La macchina è facile da pulire, non intacca l'asfalto e funziona con la quantità di acqua disponibile in cantiere.

- **4-stroke air-cooled**

Motor/engine **cooled**

model

⚡ Potenza resa **2.1 kW**

● Velocità **25 m/min**

👤 Peso **67 kg**

Codice articolo : COMPACTORS LF 60 LAT

350 mm | Honda | Asphalt - 967 85 48-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Ore di lavoro efficiente

L'efficiente manubrio brevettato a basse vibrazioni ne riduce il livello al di sotto di 2 m/s², consentendo di lavorare per ore senza affaticarsi o superare qualsiasi soglia limite imposta dalla normativa.

Facilità d'uso, risultati eccellenti

Il sistema idraulico, che impedisce che la piastra di fondo aderisca all'asfalto caldo, utilizza solo una quantità minima di acqua grazie al flusso facilmente regolabile.

Maggiore produttività con meno acqua

Il grande serbatoio dell'acqua anticorrosione e il sistema di distribuzione dell'acqua intelligente consentono di lavorare più a lungo con meno interruzioni per il riempimento.

- Ottimizzato per l'asfalto

Facilità di trasporto

Ruote per un trasporto agevole.

- Riduzione dell'ingombro

SPECIFICHE



Motore

Motor/engine model

Potenza resa

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Tipo carburante

4-stroke air-cooled

2.1 kW

757 g/kWh

Petrol



Dimensioni


Peso

67 kg

Caratteristiche tecniche

Velocità

25 m/min



Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA

100 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

88 dB(A)