Husqvarna K 770

La Husqvarna K 770 è una mototroncatrice potente e universale con delle caratteristiche che la rendono una delle migliori mototroncatrici del mercato. Equipaggiata con il sistema di tensionamento semi-automatico SmartTension™ che garantisce una trasmissione ed un'usura ottimali, massimizzando la vita della cinghia. Il peso contenuto, l'eccezionale rapporto peso/potenza, l'affidabilità dell'accensione e il livello di vibrazioni basso, si traducono in uno stress minore ed un'ottima produttività. Adatta ai lavori stradali e ideale per i tagli su binari dritti o curvi o adiacemte al marciapiede montata sul carrello apposito KV7.

- Profondità max di taglio **125 mm**
- Diametro del disco **350 mm**
- Potenza resa **3.7 kW**

Codice articolo : POWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm - 967 68 21-01

CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Tensionamento della cinghia semplice ed ottimale

Il sistema di tensionamento semi-automatico SmartTension minimizza il rischio di sovra o sotto-tensionamento

Potente e dal peso contenuto

Una macchina potente, compatta e dal peso contenuto, con un rapporto potenza-peso superiore

Braccio di taglio resistente ai lavori più impegnativi

Il nuovo braccio di taglio con carter in magnesio ha un sistema di fissaggio a tre bulloni per l'attacco alla testa di taglio, garantendo una rigidità torsionale maggiore rispetto alla preceente soluzione a due bulloni. +

Intervalli di manutenzione ampliati

La robusta cinghia Poly-V abbinata al sistema a ridotta manutenzione DuraStarter e all'efficace sistema di filtraggio Active Air Filtration garantisce un allungamento degli intervalli di manutenzione. +

- Ignezione digtale con ottimizzazione dei tempi di accensione.
- Vibrazioni eccezionalmente basse
- Avviamento efficace
- Filtri dell'aria a manutenzione ridotta
- Alta potenza con minori consumi
- Prestazioni del motore ottimizzate
- Meno residui fangosi del taglio e minore consumo di acqua
- posizione del carter di protezione del disco di facile regolazione
- Adattabile a dischbi con differenti forature
- Dual Charge
- Smorzatore rotazione disco
- DuraStarter™
- Usura ridotta
- Taglio più vicino alla parete o al terreno

- Active Air Filtration™
- Sistema antivibrazione
- DuraStarter™
- Cinghia Poly-V
- SmartCarb™
- Asfalto
- Blocchi, marciapiedi e lastricati
- Interramento di cavi
- Calcestruzzo colato
- Pavimenti e pareti
- Binari
- Taglio di soccorso
- Blade shaft and bearings

SPECIFICHE

Motore

Potenza resa	**3.7 kW**
Cilindrata	**73.5 см³**
Spazio tra gli elettrodi	**0.5 mm**
Cilindri	**1**
Numero di cicli	**Motore a 2 tempi**
Exhaust emissions (CO2 EU V)	**711 g/kWh**

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza	**605 mm**
Dimensione prodotto, profondità	**225 mm**
Dimensione prodotto, altezza	**415 mm**
Peso	**10.1 kg**

Vibrazioni

Vibrazioni impugnatura sinistra	**2.0 m/s²**
Vibrazioni impugnatura destra	**2.3 m/s²**

Attrezzatura di taglio

Profondità max di taglio	**125 mm**
Diametro del disco	**350 mm**
Diametro bussola	**20/25,4 mm**
Spessore del disco, max	**5 mm**
Velocità periferica, max	**90 m/s**

Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA	**115 dB(A)**
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	**101 dB(A)**

Certificazioni

Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No.	**EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285**