# Husqvarna K 970

Solida, affidabile, maneggevole e potente - la mototroncatrice K 970 è pronta al lavoro quando lo sei tu. La scelta definitiva quando hai bisogno una troncatrice universale, pronta a tutte le condizioni di lavoro più impegnative, resistente alle variazioni climatiche e di qualità del carburante. Adatta al taglio stradale se utilizzata con il suo carrello dedicato. Il carrello ti permette di concentrarti meglio sulla sola operazione di taglio.

- Profondità max di taglio **125 mm**
- Diametro del disco **350 mm**
- Potenza resa **4.8 kW**

Codice articolo : POWER CUTTER K 970 14" | 20mm/1" - 967 34 80-01

## CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

### Tensionamento della cinghia semplice ed ottimale

Il sistema di tensionamento semi-automatico SmartTension minimizza il rischio di un tensionamento errato della cinghia.

### Affidabile e robusta

Meno sensibile alle condizioni esterne ed alle variazioni di qualità del carburante, grazie al nuovo design del cilindro ed alla marmitta con il sistema di dispersione del calore integrato.

### Avviamento efficace

Il design unico di carburatore, cilindro ed il sistema di iniezione digitale, uniti allo sfiato ed alla valvola di decompressione garantiscono una partenza più efficace.

### Intervalli di manutenzione ampliati

La robusta cinghia Poly-V abbinata al sistema a ridotta manutenzione DuraStarter e all'efficace sistema di filtraggio Active Air Filtration garantisce un allungamento degli intervalli di manutenzione. +

- Meno residui fangosi del taglio e minore consumo di acqua
- Carter copridisco in magnesio
- Decreased weight
- Potente e dal peso contenuto
- posizione del carter di protezione del disco di facile regolazione
- Adattabile a dischbi con differenti forature
- Filtri dell'aria a manutenzione ridotta
- Alta potenza con minori consumi
- Usura ridotta
- Smorzatore rotazione disco
- DuraStarter™

- Dual Charge
- Taglio più vicino alla parete o al terreno
- Active Air Filtration™
- Sistema antivibrazione
- DuraStarter™
- EasyStart
- Cinghia Poly-V
- Braccio di taglio reversibile
- SmartCarb™
- Kit per il taglio a umido

## SPECIFICHE

### Motore

| | |
|---|---|
| Potenza resa | **4.8 kW** |
| Cilindrata | **93.6 см³** |
| Spazio tra gli elettrodi | **0.5 mm** |
| Cilindri | **1** |
| Numero di cicli | **Motore a 2 tempi** |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | **736 g/kWh** |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensione prodotto, lunghezza | **661 mm** |
| Dimensione prodotto, profondità | **214 mm** |
| Dimensione prodotto, altezza | **444 mm** |
| Peso | **11 kg** |

### Vibrazioni

| | |
|---|---|
| Vibrazioni impugnatura sinistra | **3.8 m/s²** |
| Vibrazioni impugnatura destra | **4.2 m/s²** |

### Attrezzatura di taglio

| | |
|---|---|
| Profondità max di taglio | **125 mm** |
| Diametro del disco | **350 mm** |
| Diametro bussola | **20/25,4 mm** |
| Spessore del disco, max | **5 mm** |
| Velocità periferica, max | **90 m/s** |

### Suono e rumorosità

| | |
|---|---|
| Livello di potenza acustica, LWA | **115 dB(A)** |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | **104 dB(A)** |

### Certificazioni

| | |
|---|---|
| Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No. | **EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2286** |