

GenSet



MG 23 US-P



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO ULTRA SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 21,5 KVA E MONOFASE DA 7,5 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**

| | |
|---|--|
| Dotazioni di serie | <ul style="list-style-type: none"> + Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, riserva carburante; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - bassa pressione olio - basso livello carburante - alta temperatura acqua - sovratensione alternatore - sovra/sotto frequenza alternatore + Batteria 12 V incorporata + 1 presa trifase CEE 400V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita + Indicatore livello carburante + Pulsante stop d'emergenza + Regolatore automatico di tensione + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Tubo scarico olio motore + Gancio centrale di sollevamento + Passaggio forche |
| Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine | <ul style="list-style-type: none"> + Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Silenziatore parascintille + Scaldiglia motore + Vasca raccolta liquidi |
| Accessori a richiesta | <ul style="list-style-type: none"> + GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone + Modulo teleruttori e carica batterie a completamento avviamento automatico (ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m) |
| Potenza acustica | <ul style="list-style-type: none"> + Lwa 89 (64 dB a 7 m) |
| Generatore CA - 50Hz | <ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincrono + Potenza trifase (emergenza): 21,5kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 19,5kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 7,5kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8 |
| Motore Diesel 1500 giri/min | <ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Perkins 404A-22G - 4 cil. - 2216 cm³ + Potenza massima: 27,2 hp (20,3 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 4 l/h |
| Altre caratteristiche | <ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 67 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1630 x 724 x 1212 mm + Peso a vuoto: 644 kg |

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.