

GenSet



MG 35 S-P



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 35 S-P

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (33 KVA) E MONOFASE (10 KVA) /
VERSIONE SILENZIATA / MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazione di Serie	<ul style="list-style-type: none"> + DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - alta temperatura reffrigerante - sovravelocità - basso livello carburante - bassa pressione olio + Connettore quadro avviamento automatico / avviamento manuale a distanza + Batteria 12 V incorporata + Contaore + Indicatore livello carburante + Filtro gasolio con decantatore acqua + Pulsante STOP d'emergenza + Voltmetro con commutatore di fase 	<ul style="list-style-type: none"> + Quadro di distribuzione con: <ul style="list-style-type: none"> - 1 presa trifase CEE 63 A, 400 V - 50Hz protetta da interruttore magnetotermico - 1 presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50Hz protetta da interruttore magnetotermico - 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50Hz protetta da interruttore magnetotermico - 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50Hz protetta da interruttore magnetotermico + Frequenzimetro + Regolatore elettronico della tensione + Tubo estrazione olio motore + Gancio centrale di sollevamento + Passaggio forche
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none"> + Versione 60 Hz + Versioni speciali con tensioni diverse + Regolatore elettronico di frequenza + Scaldiglie motore alimentate da rete da rete 230 V - 50 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> + Silenziatore parascintille + Serbatoio carburante con autonomia 24H completo di vasca raccolta liquidi + Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per il traino lento da cantiere + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m) + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Vasca raccolta liquidi fuoriusciti 	
Potenza Acustica	+ Lwa 97 (72 dB a 7 m)	
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Pot. trifase (emergenza): 33 kVA - 400 V + Pot. trifase (continua): 30 kVA - 400 V 	<ul style="list-style-type: none"> + Potenza max. monofase: 10 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min.	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Perkins 1103-33G - 3 cil. 40,8 CV (30 kWm) - 3300 cm³ + Carburante: diesel + Raffreddamento: acqua + Avviamento: elettrico + Capacità serbatoio: 93 l + Consumo carburante al 75% del carico: 6,1 l/h 	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe di isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 	<ul style="list-style-type: none"> + Dimensioni (Lu x La x H): 1972 x 900 x 1433 mm + Peso a vuoto: 1025 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso