DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL DEHUMIDIFIERS

MADE IN ITALY

CATALOGO 2017/18 *CATALOG 2017/18*

BIEMMEDUE ARCODRY

DR 120

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 120

- Compressore ermetico a pistone
- Umidostato incorporato
- Contaore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- Possibilità di scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Spia di segnalazione anomalie

- *Sealed reciprocating compressor*
- *Built - in humidistat*
- *Timer*
- *Power cord with plug*
- *Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)*
- *Tank for collection water*
- *Possibility of direct water draining*
- *No emission of polluting agents*
- *Use of safe and eco-compatible coolant*
- *Rubber wheels*
- *Tubular handle*
- *On/off switch*
- *Warning lamp for malfunctioning*

MODELLO - *MODEL*		**DR 120**
codice - *code*		06DE31
capacità deumidificazione - *dehumidification ability*	[l/24h]	22
portata aria - *air flow*	[m³/h]	250
capacità vaschetta - *container capacity*	[l]	5
campo di funzionamento - *working range*	[°C, %]	3÷40, 40÷100
alimentazione elettrica - *power supply*	[V, ~, Hz]	230, 1, 50
potenza elettrica assorbita - *electrical power*	[W]	550
refrigerante - *refrigerant*		R407C
dimensioni macchina (lxpxa) - *dimensions (lxdxh)*	[mm]	540x585x775
dimensioni imballo (lxpxa) - *box dimensions (lxdxh)*	[mm]	505x475x615
peso netto - *net weight*	[kg]	39
peso lordo - *gross weight*	[kg]	42

DR 190

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 190

- Compressore ermetico rotativo
- Umidostato incorporato
- Contaore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- Possibilità di scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Spia di segnalazione anomalie

- *Sealed rotary compressor*
- *Built - in humidistat*
- *Timer*
- *Power cord with plug*
- *Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)*
- *Tank for collection water*
- *Possibility of direct water draining*
- *No emission of polluting agents*
- *Use of safe and eco-compatible coolant*
- *Rubber wheels*
- *Tubular handle*
- *On/off switch*
- *Warning lamp for malfunctioning*

MODELLO - *MODEL*		**DR 190**	**DR 190 DUAL VOLTAGE**
codice - *code*		06DE32	06DE37
capacità deumidificazione - *dehumidification ability*	[l/24h]	40	40
portata aria - *air flow*	[m^3/h]	400	400
capacità vaschetta - *container capacity*l		11	11
campo di funzionamento - *working range*	[°C, %]	3÷40, 40÷100	3÷40, 40÷100
alimentazione elettrica - *power supply*	[V, ~, Hz]	230, 1, 50	110 - 230, 1, 50
potenza elettrica assorbita - *electrical power*	[W]	800	800
refrigerante - *refrigerant*		R407C	R407C
dimensioni macchina (lxpxa) - *dimensions (lxdxh)*	[mm]	650x615x958	650x615x958
dimensioni imballo (lxpxa) - *box dimensions (lxdxh)*	[mm]	660x575x900	660x575x900
peso netto - net weight	[kg]	49	55
peso lordo - *gross weight*	[kg]	56,5	62

DR 250

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 250

- Compressore ermetico rotativo
- Umidostato incorporato
- Contaore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- Possibilità di scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Spia di segnalazione anomalie

- *Sealed rotary compressor*
- *Built - in humidistat*
- *Timer*
- *Power cord with plug*
- *Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)*
- *Tank for collection water*
- *Possibility of direct water draining*
- *No emission of polluting agents*
- *Use of safe and eco-compatible coolant*
- *Rubber wheels*
- *Tubular handle*
- *On/off switch*
- *Warning lamp for malfunctioning*

MODELLO - *MODEL*		DR 250	DR 250 DUAL VOLTAGE
codice - *code*		06DE33	06DE35
capacità deumidificazione - *dehumidification ability*	[l/24h]	52	52
portata aria - *air flow*	[m^3/h]	650	650
capacità vaschetta - *container capacity*l		11	11
campo di funzionamento - *working range*	[°C, %]	3÷40, 40÷100	3÷40, 40÷100
alimentazione elettrica - *power supply*	[V, ~, Hz]	230, 1, 50	110 - 230, 1, 50
potenza elettrica assorbita - *electrical power*	[W]	1.000	1.000
refrigerante - *refrigerant*		R407C	R407C
dimensioni macchina (lxpxa) - *dimensions (lxdxh)*	[mm]	640x615x958	640x615x958
dimensioni imballo (lxpxa) - *box dimensions (lxdxh)*	[mm]	660x575x1.000	660x575x1.000
peso netto - net weight	[kg]	52	59
peso lordo - *gross weight*	[kg]	62,5	70

DR 310

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 310

- Compressore ermetico rotativo
- Umidostato incorporato
- Contaore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Spia di segnalazione anomalie

- *Sealed rotary compressor*
- *Built - in humidistat*
- *Timer*
- *Power cord with plug*
- *Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)*
- *Possibility of direct water draining*
- *No emission of polluting agents*
- *Use of safe and eco-compatible coolant*
- *Rubber wheels*
- *Tubular handle*
- *On/off switch*
- *Warning lamp for malfunctioning*

MODELLO - *MODEL*		**DR 310**
codice - *code*		06DE34
capacità deumidificazione - *dehumidification ability*	[l/24h]	80
portata aria - *air flow*	[m³/h]	900
capacità vaschetta - *container capacity*	[l]	-
campo di funzionamento - *working range*	[°C, %]	3÷40, 40÷100
alimentazione elettrica - *power supply*	[V, ~, Hz]	230, 1, 50
potenza elettrica assorbita - *electrical power*	[W]	1.350
refrigerante - *refrigerant*		R407C
dimensioni macchina (lxpxa) - *dimensions (lxdxh)*	[mm]	761x776x1.048
dimensioni imballo (lxpxa) - *box dimensions (lxdxh)*	[mm]	785x735x1.085
peso netto - *net weight*	[kg]	76
peso lordo - *gross weight*	[kg]	86,5

BIEMMEDUE È ANCHE...
BIEMMEDUE IS ALSO...

una gamma completa di
generatori d'aria calda, idropulitrici, spazzatrici, aspirapolvere, aspiraliquidi e monospazzole
per allevamento, agricoltura, industria, edilizia, casa.

a complete range of
space heaters, and high pressure cleaners, sweepers, wet and dry vacuum cleaners and single brush floor machines
for livestock sheds, agricolture, industry, construction, leisure.

BIEMMEDUE ARCOTHERM

BIEMMEDUE ARCOMAT

DOVE SIAMO - *LOCATION*

Biemmedue S.p.A.

1. **Sede legale -** ***Headquarter:***
Via Industria12, 12062 Cherasco CN
T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270

2. **Divisione aspiratori e monospazzole**
Vacuum cleaners and single disc floor machines division
Via Aldo Moro, 11, 26845 Codogno (LO)
T. +39 0377 37279 - F. +39 0377 431397

3. **Divisione idropulitrici e monospazzatrici**
High pressure cleaners and sweepers division
Via A. Adelbero, 19 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE)
T. +39 0421 204407 - F.+39 0421 204374

A P R I L 1 7

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore:
For further information, please contact your distributor:

BIEMMEDUE
heating, cleaning and drying

BIEMMEDUE ARCOMAT

BIEMMEDUE ARCOTHERM

BIEMMEDUE ARCODRY

BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270
bm2@biemmedue.com - www.biemmedue.com